

3DSIMO MINI



3DSIMO MULTIPRO



Porovnanie

	3DSIMO MINI	3DSIMO MULTIPRO
Výroba s použitím vlastných presných oceľových foriem (lepšia kvalita plastových častí)	Nie	Áno
Grafický OLED display (Pre jednoduchšie ovládanie a nastavenie)	Nie	Áno
Tepelná odolnosť plastu	120 °C	180 °C
Napájanie	5 V / 2,4 A	12 V / 3 A
Prenosný kufrík	Nie	Áno
Max. Výška rezacieho nástavca	70 mm	110 mm
Uhlová platforma pre rezací nástavec	Nie	Áno
Návod (aktivovaný pri prvom zapnutí zariadenia)	Nie	Áno
Farba	Lesklá biela	Matná čierna
Životnosť spájkovacieho / opalovacieho hrotu	Nízka – Stredná	Vysoká
Odolnosť voči pádu a mech. poškodeniu	Stredná	Vysoká
Bluetooth pripojenie	Áno	Áno
Vymeniteľné nástavce	Áno	Áno
Mechanizmus výmeny nástavcov	Trecí (vysoký odpor pri výmene nástavcov)	Pružinový mechanizmus (malý až žiadny odpor)
Plánované nástavce	Žiadne	Elektrický šroubovák/vrtačka, Teplovzdušná pištoľ, Priamočiara píla
Max rýchlosť podávania filamentu	13 cm/min	20 cm/min
Max. teplota 3D nástavca	245 °C	280 °C
Ergonomický tvar	Áno	Áno
Kompatibilita s 1,75mm filamentom	Áno	Áno
Max. doba nepretržitého používania	8 h	48 h
Nastavenie teploty/rýchlosti bez aplikácie	Nie	Áno
Nepretržité podávanie/vyhrievanie	Áno	Áno